

## 高インピーダンス系と50Ω系アンテナの両方に対応した IC-705専用オートアンテナチューナー AH-705新発売。

1.9~50MHz帯をカバー。

参考/ワイヤー長は1.9MHz帯:30m以上、3.5MHz帯以上:7m以上  
※ご使用の環境、条件等によりチューニングできない場合があります。

八木やダイポールなど、50Ω系のアンテナを  
接続できる同軸M型コネクタを装備。

IC-705とプラグ&プレイで簡単接続。

IP54\*の防塵防沫規格に対応。

\*ジャックカバー装着時

単3形乾電池(2本)と外部DC電源に  
対応。

付属のネジ端子付きM型コネクタで  
ワイヤーアンテナにも対応。

190(H)×105(W)×40(D)mmの  
移動運用に最適なコンパクトサイズ。

HF/50MHz  
IC-705専用オートアンテナチューナー  
**AH-705**

希望小売価格 31,800円 + 税



ロングワイヤーアンテナ設置イメージ



50Ω系アンテナ設置イメージ

## ■おもな定格

周波数範囲	1.8～54MHz (30m以上のワイヤーアンテナ使用時)、 3.5～54MHz (7m以上のワイヤーアンテナ使用時)
最大定格入力電力	10W
入力インピーダンス	50Ω
整合動作電力	5W、10W
整合動作時間	平均2～3秒 (最大15秒)
定格電圧	乾電池 3.0V(単三形アルカリ乾電池2本)、 DC IN 13.8V (使用可能範囲: 11.73～15.87V)
定格電流	TUNE時 300mA以下、スタンバイ時 1mA以下
接地極性	マイナス接地
使用温度範囲	-10℃～+60℃
整合時 VSWR	1:2.0以下 (但し、アンテナエレメント長が 1/2λ及びその整数倍付近の周波数を除く)
メモリーチャンネル数	45ch
外形寸法	190×105×40mm(突起物含まず)
重量	450g (本体のみ、乾電池含まず)

## ■おもな付属品



## ■接続端子



## ■オプション



**アイコム株式会社** 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

高品質がテーマです。

## 製品の技術的なお問い合わせ

<b>アイコムサポートセンター</b> (平日9:00～17:00)	フリーダイヤル ☎: <b>0120-156-313</b> 携帯電話・PHS・公衆電話からは: 06-6792-4949
---------------------------------------	--

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)



● 定格・仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。